



政府舊換新補助 現領五萬不用等實施中

SUPER 1.3L
中華菱利
VERYCA

鮮の味 日本料理
Sushi



SUPER
中華菱利VERYCA 1.3L 規格配備表

主要規格		車型	1.3L		
			4WD	WD	
			5MT	5MT	
			木床	木床	
			CG42W	CG21W	
規格尺寸	乘員數	人	2		
	全長	mm	4,160		
	全寬	mm	1,580		
	全高	mm	1,910		
	軸距	mm	2,610		
	貨台長	mm	2,306		
	貨台寬	mm	1,481		
	總重	kg	1,900		
	空車重	kg	1,195	1,135	
	載重	kg	705	765	
	最小迴轉半徑	M	5.2	4.8	
	油箱容量	L	48		
	引擎動力	引擎形式	直列四缸16汽門多點噴射		
排氣量		c.c.	1,299		
缸徑 x 衝程		mm	71 X 82		
壓縮比			10:1		
適用燃油			92以上無鉛汽油		
防治污染系統			三元觸媒轉換器+密閉式PCV+EEC		
最大馬力		ps[KW]/rpm	87 [63.8] / 6,250		
最大扭力		kg-m/rpm	11.4 / 5,250		
系統結構	變速系統	5速手排			
	變速箱齒輪比	1檔	4.200	3.992	
		2檔	2.250	2.150	
		3檔	1.378	1.432	
		4檔	1.000	1.000	
		5檔	0.807	0.862	
		R檔	3.776	4.220	
	4WD加力箱齒輪比	4H	1.000	—	
		4L	1.672	—	
	最終傳動比		6.142	4.875	
	傳動方式		前置引擎四輪驅動	前置引擎後輪驅動	
	4WD附加力檔		●	—	
	前懸吊系統		獨立麥花臣式附防傾桿		
後懸吊系統		車軸式葉片彈簧			
煞車型式		前碟後鼓			
輪胎		165R13			
安全	荷重感知閥 (L.S.P.V.)	●			
	霧燈 (前/後)	●/●			
	頭燈手動水平調整	●			
	間歇性前雨刷	●			
	遙控中控門鎖	●			
	遙控防盜器	●			
	可潰縮方向機柱	●			
	車門防撞鋼樑	●			
	雙前座ELR三點式安全帶	●			
	TPMS無線胎壓偵測系統	●			
外觀	鍍鉻前飾板	●			
	前保桿進氣口防護網	●			
	晶鑽頭燈	●			
	擋泥板 (前/後)	●			
	車身貼紙	●			
內裝	動力方向盤	● (EPS電動輔助)		●	
	電動窗	●			
	置杯架	●			
座椅	雙層手套箱	●			
	座椅材質	膠皮			
駕駛座椅前後滑動		●			
		●			
儀錶板	引擎轉速表	●			
	殘油警示燈	●			
	鑰匙未拔/大燈未關警示裝置	●			
空調音響	冷暖空調	●			
	CD音響主機 (支援MP3/WMA讀取)	●			
	獨立USB接頭	●			
	音響喇叭數	2支			
能源效率	年耗油量 (註1)	L	1,327	1,190	
	測試值	km/L	11.3	12.6	
	能源效率等級 (註2)		2	1	

註: 1.以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算, 本車型油耗係採用歐盟 1999/100/EC 指令及其後修正指令測試方法 2.能源等級共分為 5 級, 於該認證車型同排氣量等級下之相對比較結果, 1 級耗油較少, 5 級耗油較多 3.能源效率排氣量等級範圍: 1.3L 車型為 1,201-1,800 c.c. 4.本型錄所揭示之平均油耗測試值係在控制溫度及濕度的實驗室, 不受外界天候及路況的影響, 並依規定的行車型態在車燈、車上空調系統及音響不啟動情況下, 於車體動力計上由專業人員行駛測得, 故車型油耗值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時, 因受天候、路況、塞車、使用車上空調、載重, 甚至駕駛者開車習慣等因素影響, 實際每公升汽油於道路上行駛的公里數, 一般而言低於本型錄所登錄之測試值 5.●: 標準配備 / -: 無此配備 6.本車全車系新車保固期為 3 年或 10 萬公里, 視何者先到為準 7.同級車為 1.0-1.6L 之框式小貨車 8.本型錄內容僅供參考, 如與實車不符, 請以實車為準, 本公司保留產品規格配備變更或停用之權利 9.配備作動條件可能因環境狀況有所限制, 相關產品訊息可查詢: <http://verytruck.mitsubishi-motors.com.tw/> 10.表列數值為標準值, 未含容許公差 11.中華三菱換新現領五萬不用等專案, 活動辦法詳見官網



冰鑽銀 (KS)



中藍 (BB)



晶釉白 (WH)